

### Hinweisblatt

#### Datenformate

- Druckdaten als PDF-Datei liefern
- Alternativ "Offene Daten" mit allen Schriften und Verknüpfungen (platzierte Bilder, Logos usw.)
- Schriften in Pfade konvertieren (falls möglich).
- Mögliche Programme (Mac/PC): InDesign, Quark XPress, Photoshop, Illustrator, Corel, Office
- PDF-Erzeugung möglichst als PDF-Export aus Anwendungsprogramm (oder mit Acrobat Distiller von Adobe)
- vor Übertragung PDF-Datei genau in Adobe Acrobat kontrollieren.
- Folgende Fehler bitte vermeiden:  
zu niedrige Auflösung bei Bildern, nicht eingebettete Schriften, falsche Farbräume

#### Mehrseitige Dokumente

Dokumente mit acht oder mehr Seiten bitte nicht als Montagefläche (also Doppelseiten) sondern als Einzelseiten in der richtigen Reihenfolge komplett in einer Datei schicken. Das Ausschließen übernimmt unsere Software.

#### Anschnitt und Abstände

Dokument bitte möglichst mit 2 mm Anschnitt an allen vier Seiten anlegen. Bilder, Farbflächen usw., die bis an die Papierkante reichen, sollten diese also um 2 mm überlappen.

Falls Daten ohne Beschnittzugabe im Endformat übermittelt werden, kann ein weißer Rand entstehen.

Nicht angeschnittene Objekte bitte mindestens 2 mm vom Endformat entfernt positionieren.

#### CMYK oder RGB

Druckdaten für vierfarbige Druckerzeugnisse bitte im CMYK-Farbmodus anlegen. Dokument im RGB-Farbmodus werden in unserem Workflow mit einem festgelegten Profil in CMYK umgewandelt.

Gegen Aufpreis erhalten Sie auf Wunsch von uns farbverbindliche Digitalproofs zur Farbabstimmung.

Bitte beachten Sie, dass die Darstellung der Farben auf Ihrem Bildschirm oder auch Drucker erheblich von den Farbwerten Ihrer Datei und somit auch vom Druckergebnis abweichen können.

Die gesamte CMYK-Farbdeckung sollte möglichst 340 % nicht übersteigen.

#### Sonderfarben

1- bis 2-farbige Druckerzeugnisse werden in der Regel in Sonderfarben gedruckt. Die Farben (z.B. HKS-Farben) bitte als Volltonfarben anlegen und mit eindeutigen Farbnamen (z.B. HKS 42) benennen.

#### Bilder

Farb- und Schwarzweiß-Bilder benötigen eine Auflösung von ca. 300 dpi. Strichzeichnungen sollten mindestens 800 dpi, idealerweise 1.200 dpi haben.

Internetbilder haben meist eine Auflösung von 72 bzw. 96 dpi. Sie sind für den Druck nicht geeignet.

#### Linien

Bitte legen Sie Linien nicht dünner als 0,05 mm oder 0,15 pt an. Negative Linien mindestens 0,1 mm bzw. 0,3 pt.

#### Datencheck

Die einmalige Kontrolle Ihrer Daten führen wir kostenlos für Sie durch. Wenn wir Fehler entdecken und nicht selbst korrigieren können, werden wir Sie informieren. Rechtschreib- und Satzfehler verantwortet der Kunde.

### Checkliste

- eindeutiges Endformat
- Anschnitt mind. 2 mm
- nicht angeschnittene Objekte (Texte, Linien) mind. 2 mm vom Endformat entfernt
- keine Beschnittzeichen oder sonstige Marken innerhalb des Formats
- Bilder in 300 dpi, Strichzeichnungen in 1200 dpi (mind. 800 dpi)
- Schriften einbetten
- CMYK-Daten liefern
- maximale Qualität bei Komprimierung
- Farbauftrag möglichst nicht höher als 340 %

Wir beraten Sie gerne:



**HERRMANN Druck+Media GmbH**

Feilenweg 2, D-72820 Sonnenbühl  
Telefon 07128 9282-0, Fax 9282-99  
mail@hdruck.com, www.hdruck.com